KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED SLIM 24V DC 3A 72W IP44



OPIS PRODUKTU

Zasilacz LED SLIM 24V DC o mocy 72W i prądzie 3A został zamknięty w płaskiej obudowie, co ułatwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Stopień ochrony IP44 pozwala na bezpieczne użytkowanie w strefach narażonych na wilgoć. Sprawdzi się do zasilania taśm LED COB 24V, gęstych taśm SMD oraz dłuższych odcinków oświetlenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Moc znamionowa	72 W
Prąd wyjściowy	3 A
Klasa szczelności	IP44 (odporność na wilgoć)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	185 × 64 × 22 mm
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne
Gwarancja	2 lata
Kod EAN	5904890281226

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie taśm LED COB 24V - idealne do uzyskania jednolitej linii światła (bez kropek).
- Długie odcinki oświetlenia - napięcie 24V ogranicza spadki napięcia na końcu taśmy.
- Zabudowy meblowe i sufitowe - płaski kształt ułatwia dyskretny montaż.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Zawsze odłączaj napięcie sieciowe 230V przed przystąpieniem do prac.
- **Dostęp do zacisków:** Odkręć i zdejmij niebieskie osłony zabezpieczające.
- **Zasilanie 230V:** Podłącz przewody L (faza) i N (neutralny) do wejścia. Upewnij się, że połączenie jest trwałe.
- **Wyjście 24V:** Podłącz taśmę LED 24V, zwracając uwagę na polaryzację +/-.
- **Zabezpieczenie:** Załóż ponownie osłony zacisków. Jest to warunek konieczny dla zachowania bezpieczeństwa i klasy IP44.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Spełnia wymagania norm CE i RoHS (bezpieczeństwo, ekologia).

- IP44 zapewnia ochronę przed bryzgami wody - bezpieczny montaż w łazienkach (strefa 2 i 3).

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyty produkt podlega recyklingowi. Oddaj go do punktu zbiórki elektroodpadów.